

160 ATJ

FICHE TECHNIQUE



160 ATJ

	160 ATJ
 Hauteur de travail	16.01 m
Hauteur de plate-forme	14.01 m
Hauteur d'articulation	7.38 m
Déport	8.30 m
 Débattement du pendulaire	+70°/-70°
Rotation du panier	+90°/-90°
Rotation tourelle	350°
 Capacité	230 kg
Nombre de personnes (int./ext.)	2/2
Panier (largeur x longueur)	1.80 x 0.80 m
 1. Largeur hors tout	2.30 m
2. Longueur hors tout	6.53 m
3. Hauteur hors tout	2.37 m
4. Longueur hors tout repliée (stockage)	4,44 m
5. Hauteur hors tout repliée (stockage)	2.61 m
6. Rayon de braquage intérieur	1.39 m
7. Rayon de braquage extérieur	3.71 m
8. Rayon de braquage panier	5.94 m
9. Garde au sol	35.5 cm
10. Empattement	2.20 m
 Vitesse de translation	6 km/h
Vitesse de travail	0.80 km/h
 Pente franchissable	40 %
Dévers admissible	5° - 9°
 Pneumatiques	16.5"
Roues motrices	4
Roues directrices	4
 Poids	6160 kg
(peut varier en fonction des options et standards du pays)	
 Moteur	KUBOTA V1505-E3B
Puissance	35.1 cv
Bruit à l'environnement (LwA)	101 dB

Équipements standards

Commandes proportionnelles
4 mouvements simultanés
4 roues motrices
4 roues directrices
Roues en position crabe
Pneus plein solidair
Blocage de différentiel
Pont avant à glissement limité
Boîtier d'aide au diagnostic
Horamètre
Jauge à carburant proportionnelle avec témoin de niveau bas
Boîte à outils
Capot de protection pupitre avec possibilité de verrouillage
Klaxon
Gyrophare
Alarme sonore et témoin lumineux en dévers et surcharge
Déverrouillage dévers
Anneaux d'élingage
Pompe électrique de secours
Prédisposition 230 V
Pédale homme mort

Équipements optionnels

2 roues directrices
Essieu oscillant
Rotation continue
Génératrice embarquée (3.50 kVA)
Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
Prédisposition eau
Phare de travail
Peinture spéciale
Huile biodégradable
Bip sur tous mouvements
Bip sur translation
Épurateur catalytique
Kit raffinerie
Anti-démarrage codé
Roues 18"
Rapport de vérification initiale avant mise en service
Harnais de sécurité
Batteries forte capacité

