

PEG-D



Descriptif technique :

- Châssis mécano-boulonné et galvanisé
- Timon articulé
- 2 rampes (bois + acier)
- Rampes arrières réglable en largeur
- Anti-vibration des rampes
- Béquillage automatique avec les rampes
- 7 étriers de sanglage
- Plancher bois, épaisseur 30 mm
- Anneau d'attelage
- Roue jockey TP avec roue escamotable
- Garde-boue polyéthylène renforcés

Options :

- Roue de secours
- Indicateurs de desserage des roues
- Boîte à rotule
- Butée de rouleau réglable
- Chaines d'arrimage
- Antivol coiffant pour anneau
- 3ème rampe de montée
- Feux à LED
- Timon articulé avec compensateur d'effort
- Peinture

Référence Timon articulé réglable	PTC kg	CU kg	Dim. Utile mm	Dim. Hors tout mm	Essieux kg	Référence Flèche en V
15TA130AF	1300	960	1560 x 980	3670 x 1610 x 430	1 x 1300	
25TA180AF	1800	1275	2550 x 1400	4880 x 2035 x 430	1 x 1800	
25TA200AF	2000	1390	2550 x 1400	4880 x 2035 x 430	2 x 1300	25V200AF
25TA250AF	2500	1850	2550 x 1400	4610 x 2035 x 430	2 x 1300	25V250AF
30TA250AF	2500	1825	3050 x 1400	5000 x 2035 x 430	2 x 1300	30V250AF
30TA350AF	3500	2805	3050 x 1400	5400 x 2035 x 430	2 x 1800	30V350AF
35TA350AF	3500	2740	3550 x 1720	5900 x 2345 x 430	2 x 1800	35V350AF
35TA350AF XL	3500	2670	3550 x 1880	5900 x 2510 x 430	2 x 1800	
40TA350AF	3500	2660	4050 x 1720	6360 x 2345 x 430	2 x 1800	40V350AF
40TA350AF XL	3500	2610	4050 x 1880	6360 x 2510 x 430	2 x 1800	



N'hésitez pas à télécharger
les catalogues pour de plus
amples informations !

<http://www.ecim.fr/index.html>
<http://www.ecim.fr/ecim-2019-2020.pdf>