



Machine à projeter

Modèle PH9L-R

La machine à projeter PH9L-R est l'entrée de gamme des machines à projeter avec malaxeur relevable. Machine de conception simple et au design épuré, bénéficiant de la fiabilité technique, du confort d'utilisation et de la sécurité propre à la marque Lancy.



- Machine entièrement conçue sur la base de solutions techniques fiables et connues
- Système d'aspiration des poussières directement connecté dans le malaxeur à relevage hydraulique
- Malaxeur XXL de 245 L (en option) pour un rendement encore plus élevé
- Tableau de commandes ergonomique et intuitif, sans système de dosage d'eau
- Equilibrage sur timon optimal pour une maniabilité accrue sur chantier
- Réduction des temps d'intervention pour entretien grâce à un accès libre et facile aux principaux composants
- Design moderne et robuste
- Faible coût d'exploitation

Machine à projeter

Modèle PH9L-R



SÉCURITÉ OPÉRATEUR

- Système d'aspiration de poussières le plus performant = 95% de poussières en moins
- Faible émission de bruit
- Version tractable dispose d'un très bon équilibrage et d'un essieu non freiné
- Faible hauteur de chargement

CONFORT OPÉRATEUR

- Machine compacte, très maniable, béquille de stabilisation centrale
- Commandes simples et intuitives, tableau de bord étanche et centralisé
- Réglage du débit de projection
- Sans système de dosage d'eau
- Kit nettoyeur haute pression facilement intégrable

GAIN DE MAIN D'ŒUVRE

- Malaxeur hydraulique relevable, sans effort et en toute sécurité
- Malaxeur grand volume XXL de 245 L disponible
- Faibles coûts d'exploitation. Machine robuste, composants fiables et reconnus
- Poignées sur la grille du malaxeur pour faciliter la manutention et ouverte
- Bouton de réarmement positionné côté tableau de commandes

TECHNOLOGIE INNOVANTE

- Compresseur optimisé pour fiabilité optimale
- Tension automatique de la courroie du compresseur
- Mise à l'air libre du compresseur = sollicité uniquement lors de la projection
- Ensemble moteur + compresseur sur silentblocs = pas de vibration
- Tuyaux à mortier très résistants avec diamètre interne en passage intégral
- Optimisation technique du coffret électrique
- Nouvelle filtration gazoil plug and play



DISTRIBUÉ PAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PH9L-R
Débit théorique*	60 L/min max. (avec 2L61)
Granulométrie max.	6 mm
Distance max. de pompage**	L 100 m / H 40 m
Moteur	Diesel Kubota à refroidissement liquide 3-cyl 14,5 kW
Malaxeur	Relevage hydraulique Capacité de 180 ou 245 L (option XXL) Hauteur de chargement 0,95 m
Trémie de pompage	Capacité de 220 L
Pompe	Vis jaquette 2L61
Pompage	Commande pneumatique depuis la lance
Compresseur bicylindre	400 L/min
Sécurités	Automatiques à l'ouverture sur grilles malaxeur et trémie
Niveau sonore au poste de travail	<85 dB
Puissance acoustique	< 99 LWA
Essieu	Non freiné, homologué route
Mise à niveau par béquille	Réglable avec manivelle
Poids total (toutes options)	< 750 kg
Encombrement version tractable	3255 x 1440 x 1237 mm (L x l x h)

* Performances données à titre indicatif et dépendent des matériaux pompés et de la configuration du chantier.

** Distances maximum non cumulables et dépendantes des matériaux pompés.



PL2M • Parc d'activités - 26 Avenue des Mondaults - 33270 Floirac
www.lancy.com • info@lancy.com

